

BASIC B		Прочность на разрыв		не менее 45/35			
		1 - Москва ул. Серпухов 3, стр. 11 тел.: (495) 54-40-50		www.lkk.ru Единый телефонный номер: 8-800-700-10-01		Служба качества (звонки WA): 8 (4212) 75-24-40 8-109-803-77-14 service@lkk.ru	
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону							
6 июля 2026 г.		СПАНЛАЙТ					
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны							
Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена		
	В конструкциях внутренних стен (мембранчатых перегородок) Спанлайт А применяется для предотвращения проникновения паров влаги в конструктивные элементы здания. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях крышного покрытия над вентилируемым подпольем.	Водупорность		не менее 250 мм водяного столба	37,5*1,6 или 60 м²	2580.00	
		Паропроницаемость		не менее 2000 г/(м²*24 ч)			
		Стабильность к УФ-излучению		3 мес			
		Температурная эксплуатация		от -60 до +80 °С			
		Прочность на разрыв		не менее 165 Н/50 мм			
А							
Пароизоляционные гидрозащитные пленки							
	Применяется его в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перегородок для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от насыщения парами воды изнутри помещений, а также для предотвращения проникновения паров влаги в конструктивные элементы здания.	Водупорность		не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	1980.00	
		Паропроницаемость		паропроницаемая			
		Стабильность к УФ-излучению		0			
		Температурная эксплуатация		от -60 до +80			
		Прочность на разрыв		не менее 100			
	Применяется в качестве гидроветрозащиты. Гидроизоляция в конструкциях утепленной скатной кровли для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферной влаги, паро- и гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям, временного покрытия для гидроизоляционных стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.	Водупорность		не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	2820.00	
		Паропроницаемость		паропроницаемая			
		Стабильность к УФ-излучению		3 мес			
		Температурная эксплуатация		от -60 до +80			
		Прочность на разрыв		не менее 600			
D							
		1 - Москва ул. Серпухов 3, стр. 11 тел.: (495) 54-40-50		www.lkk.ru Единый телефонный номер: 8-800-700-10-01		Служба качества (звонки WA): 8 (4212) 75-24-40 8-109-803-77-14 service@lkk.ru	
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону							
6 июля 2026 г.		Ленты соединительные					
Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена		
	Бутил-каучуковая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен пароизоляции, гидроизоляции и кровельные материалы: пароизоляция и гидроизоляция поверхностей строительных элементов (дерево)	Состав		бутил-каучук	Длина 45 метров Ширина 15 мм	1419.00	
		Толщина		1 мм			
		Прочность связи при отрыве		не менее 0,03 Мпа			
		Испытания при низких температурах		-40 °С без трещин			
		Температурная устойчивость		от -60 °С до +80 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Состав		металлизированный полипропилен	Длина 50 метров Ширина 50 мм	317.00	
		Толщина		0,051 мм			
		Усилие на разрыв		100 Н/25 мм			
		Растяжение до разрыва		140%			
		Температурная устойчивость		от -40 до +80 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
	Клейкая алюминизованная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Состав		алюминизованная фольга	Длина 40 метров Ширина 50 мм	612.00	
		Толщина		0,05 мм			
		Усилие на разрыв		200 Н/25 мм			
		Растяжение до разрыва		6%			
		Температурная устойчивость		от -40 до +140 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен материалов Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FX, Изоспан FB и Изоспан FX	Состав основы		металлизированный лавсан	Длина 25 метров Ширина 25 мм	869.00	
		Состав клеевого слоя		акрилат			
		Температурная устойчивость		от -40 до +140 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен пароизоляции	Состав		акрилат	Длина 50 метров Ширина 15 мм	947.00	
		Адгезия		21 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -10 до +40 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен и других поверхностей (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав		акрилат	Длина 25 метров Ширина 25 мм	1419.00	
		Адгезия		57 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С			
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			
	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и сращивание нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен и других поверхностей (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав		акрилат	Длина 25 метров Ширина 50 мм	2293.00	
		Адгезия		51 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С			
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			